Intel ETHERNET X710T4 SERVER SINGLE RETAIL



Liefertermin unbekannt

CHF **564.20**

ETHERNET X710T4 SERVER SINGLE RETAIL IN NMS

Hersteller	Intel
EAN	5032037086813
Hersteller-Nr	X710T4
Lieferanten ID	1358258
Markiert als	Neu

Beschreibung

Intel Ethernet Converged-Network-Adapter X710 erfüllen die wachsenden Anforderungen agiler Rechenzentren. Sie bieten einzigartige Virtualisierungsfunktionen, Flexibilität für LAN- und SAN-Lösungen sowie bewährte, zuverlässige Leistungseigenschaften.

Spezifikation

Produktbeschreibung	Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-T4 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 10Gb Ethernet x 4
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
Ports	10Gb Ethernet x 4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.7 cm x 6.87 cm
Data Link Protocol	100Mb LAN, GigE, 10 GigE
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, SMB, NFS

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg
Systemanforderungen	Linux Kernel 2.6, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Linux Kernel 3.x, VMware ESXi 5.5, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, VMware ESXi 6.0, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Linux Kernel 4.x, Red Hat Enterprise Linux 6.8 (64-bit), Red Hat Enterprise Linux 7.3, FreeBSD 11, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
Herstellergarantie	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Tech. Details

Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
Ports	10Gb Ethernet x 4
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, SMB, NFS
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, RMON
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Paketfilterung, IPv6-Unterstützung, TCP/IP-Offloading, Quality of Service (QoS), Virtual Machine Device Queues (VMDq), IPv4-Unterstützung, Team-Unterstützung, PXE-Unterstützung, Large Send Offload (LSO), Giant Send Offload (GSO), Receive Side Scaling (RSS), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Data Center Bridging (DCB), adaptiver Lastausgleich (ALB), TCP Segmentation Offload (TSO), Unterstützung von Prüfsummen-Offload, UDP/IP-Offload, Watch Dog Timer (WDT), iSCSI-Boot
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg
Schnittstellen	4 x 10GBase-T - RJ-45
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS, KCC, Directive 2011/65/EU, MSA SFF-8431
Erforderliches	Linux Kernel 2.6, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Linux

Betriebssystem	Kernel 3.x, VMware ESXi 5.5, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, VMware ESXi 6.0, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Linux Kernel 4.x, Red Hat Enterprise Linux 6.8 (64-bit), Red Hat Enterprise Linux 7.3, FreeBSD 11, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
Tiefe	16.7 cm
Höhe	6.87 cm
Service & Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C

Date added: 2016-10-27 17:30:16 / SID: 2047 / DID: 1358258